

Aufhängegarnitur nach EN 1677-4
mit großen Zwischengliedern
bestehend aus A-Gliedern nach DIN 5688-3
für Drahtseilgehänge nach EN 13414-1
rot lackiert

Master link assembly acc. to EN 1677-4
with extra large sublinks
consisting of master links acc. to DIN 5688-3
for wire rope slings acc. to EN 13414-1
red varnished



Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ kg	d_1 mm	l_1 mm	w_1 mm	d_2 mm	l_2 mm	w_2 mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
G 16/16	2560	16	110	60	16	110	60	220	1,6	197 701 616
G 18/16	3370	18	130	70	16	110	60	240	1,8	197 701 816
G 20/18	4440	20	140	80	18	130	70	270	2,7	197 702 018
G 22/20	5750	22	160	90	20	140	80	300	3,7	197 702 220
G 26/22	7540	26	180	100	22	160	90	340	5,4	197 702 622
G 32/26	11240	32	230	125	26	180	100	410	9,0	197 703 226
G 36/32	16310	36	250	140	32	230	125	480	15,0	197 703 632
G 36/36	16310	36	250	140	36	250	140	500	18,6	197 703 636
G 40/40	18350	40	290	160	40	290	160	580	26,4	197 704 040

