


**Verkürzungsklaue Typ VKF
mit Feder**
rot lackiert

**Shortening clutch type VKF
with spring**
red varnished



Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	d mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
6-8	1120	8	45	0,4	274 530 106
7-8	1500	8,8	46	0,3	274 530 107
8-8	2000	10	54	0,6	274 530 108
10-8	3150	12	77	1,0	274 530 110
13-8	5300	16	92	1,8	274 530 113
16-8	8000	20	103	2,9	274 530 116



- die konventionelle Art, ein Kettengehänge zu verkürzen
- fest im Kettengehänge eingebaut, mit mindestens drei Kettengliedern im Verbindungsglied
- entspricht den Anforderungen einer zurzeit in Vorbereitung befindlichen DIN über Kettenverkürzer Güteklasse 8
- auch als Verkürzungselement für Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar
- lieferbar in den Nenngrößen 6-8 bis 16-8

- the conventional way to shorten a chain sling
- attached to the chain sling with minimum three chain links in the coupling link
- follows the requirements of a projected DIN for chain shortener, grade 80
- permitted as shortening unit for lashing chains acc. to EN 12195-3
- available in nominal size 6-8 to 16-8



**Verkürzungsklaue Typ VK
ohne Feder**
rot lackiert

**Shortening clutch type VK
without spring**
red varnished

Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	d mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
18-8	10000	23	162	5,4	274 530 018
20-8	12500	23	158	5,4	274 530 020
22-8	15000	26,5	198	8,8	274 530 022
26-8	21200	31	195	12,4	274 530 026

