


**S-Haken, hochfest**  
mit eingeschlagener Tragfähigkeit  
rot lackiert

**S-Hook, high tensile**  
stamped with working load limit  
red varnished



Tragfähigkeit WLL kg	a mm	b mm	c mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
200	8	70	20	0,1	234 730 002
300	10	80	25	0,1	234 730 003
500	13	100	30	0,2	234 730 005
750	16	130	40	0,5	234 730 007
1000	18	160	50	0,7	234 730 010
1250	20	180	55	1,0	234 730 012
1500	22	200	60	1,3	234 730 015
2000	26	220	65	2,0	234 730 020
3000	32	260	80	3,6	234 730 030
4000	36	320	95	5,6	234 730 040
5000	40	360	110	7,9	234 730 050
6000	45	400	120	11,0	234 730 060




**S-Haken, hochfest**  
mit einer geschlossenen Öse, nicht verschweißt  
mit eingeschlagener Tragfähigkeit  
rot lackiert

**S-Hook, high tensile**  
with closed eye, eye not welded  
stamped with working load limit  
red varnished



Tragfähigkeit WLL kg	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
200	8	70	20	20	0,1	234 740 002
300	10	80	25	25	0,1	234 740 003
500	13	100	30	30	0,2	234 740 005
750	16	130	40	40	0,5	234 740 007
1000	18	160	50	50	0,7	234 740 010
1250	20	180	55	55	1,0	234 740 012
1500	22	200	60	60	1,3	234 740 015
2000	26	220	65	65	2,0	234 740 020
3000	32	260	80	80	3,6	234 740 030
5000	40	360	110	110	7,9	234 740 050



Bitte beachten Sie, dass unsere S-Haken hochfest jetzt kleinere Abmessungen besitzen. In einer Übergangsphase kann noch die bisherige (größere) Ausführung zur Auslieferung kommen. Die Maße dieser Haken entsprechen dann in der Regel der nächst größeren Nenngröße.

Please note that the dimension of our S-hooks high tensile have changed to smaller ones. During a certain period we might supply the former (larger) type. The dimensions of these hooks usually correspond to the next nominal size larger.

Sofern in der Bestellung keine Angaben über die Ausführung gemacht sind, liefern wir die S-Haken beidseitig offen.  
The "S" type will be supplied as standard. If "eye" type is required, please specify.