

SIKA-Haken


(SIKA = **S**icherheits-**K**arabiner-**Ö**senlasthaken)
mit **besonders stabilem** und **sicherem Verschuß**
grün lackiert, Sicherheitsverschluß verzinkt

SIKA Safety eye hook

with **extra solid safety latch**
green varnished, latch galvanized



| neue Ausführung (EN 1677-2, Güteklasse 8) <i>new type</i> (EN 1677-2, grade 80) | | bisherige Ausführung (Güteklasse 5) <i>former type</i> (grade 50) | | b | d | l | m | s | t | Gewicht per Stk. kg <i>weight per pc. kg</i> | Artikelnummer <i>stock no.</i> |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----|----|-----|----|----|-----|--|-----------------------------------|
| Nenngröße <i>nominal size</i> | Tragfähigkeit <i>WLL kg</i> | Nr. <i>no.</i> | Tragfähigkeit <i>WLL kg</i> | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 4-8 | 500 | 17 | 500 | 25 | 10 | 130 | 20 | 20 | 93 | 0,4 | 132 830 005 |
| 5-8 | 800 | 18 | 630 | 26 | 10 | 133 | 22 | 21 | 95 | 0,6 | 132 830 006 |
| 6-8 | 1120 | 20 | 1000 | 27 | 13 | 147 | 24 | 24 | 105 | 0,8 | 132 830 010 |
| - | - | 21 | 1250 | 28 | 13 | 149 | 24 | 24 | 109 | 0,8 | 132 830 012 |
| 7-8 | 1500 | 22 | 1600 | 28 | 14 | 160 | 28 | 25 | 115 | 0,9 | 132 830 016 |
| 8-8 | 2000 | 23 | 2000 | 32 | 14 | 169 | 29 | 28 | 123 | 1,1 | 132 830 020 |
| 9-8 | 2700* | 24 | 2700 | 34 | 16 | 190 | 34 | 29 | 137 | 1,5 | 132 830 025 |
| 10-8 | 3150 | 25 | 3200 | 34 | 17 | 195 | 34 | 30 | 138 | 1,6 | 132 830 030 |
| 11-8 | 4000 | 26 | 4000 | 40 | 20 | 227 | 40 | 34 | 164 | 2,5 | 132 830 040 |
| 13-8 | 5300 | 27 | 5300 | 50 | 23 | 255 | 45 | 38 | 188 | 3,7 | 132 830 050 |
| 14-8 | 6300* | 28 | 6300 | 52 | 24 | 288 | 50 | 39 | 213 | 4,8 | 132 830 063 |
| 16-8 | 8000 | 29 | 8000 | 54 | 26 | 299 | 57 | 39 | 216 | 5,0 | 132 830 080 |
| 18-8 | 10000 | 30 | 10000 | 60 | 34 | 329 | 61 | 45 | 234 | 8,0 | 132 830 100 |



* Tragfähigkeit gegenüber EN 1677-2 (Güteklasse 8) in Anpassung an die Tragfähigkeiten von Anschlagseilen leicht erhöht.

* Working load limit slightly higher than EN 1677-2 (grade 80) in adaptation of the working load limit of lifting ropes.

Wichtiger Hinweis:

Grüne SIKA-Haken (Güteklasse 5) wurden in Anpassung an die Europäische Norm auf Güteklasse-8-Material umgestellt. Von den Größen Nr. 18 und 21 sind zurzeit noch Restbestände in Güteklasse 5 lieferbar.

Die Haken der Güteklasse 8 sind entsprechend der Nenngrößen (z. B. 8-8), Haken der Güteklasse 5 mit der Nummer (z. B. Nr. 28) markiert. Bei Anwendungsfragen zu Haken der Güteklasse 5 wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Die noch am Lager befindlichen SIKA-Haken Güteklasse 5 entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN 7541 und sind, ebenso wie die SIKA-Haken Güteklasse 8, für Drahtseilgehänge nach EN 13414-1 zugelassen.

Important note:

SIKA hooks, green varnished (grade 50) are switched to grade 80 material due to the adjustment to the European standard. A certain quantity of hooks no. 18 and 21 are still available while stocks last.

The hooks grade 80 are marked according to the nominal size (e. g. 8-8) and the hooks grade 50 with the number (e. g. no. 28). If there might be any questions with regard to the use of the hooks grade 50, please do not hesitate to contact us directly.

Our available SIKA hooks grade 50 are manufactured acc. to the technical and safety requirements of DIN 7541 and are approved – as well as the SIKA hooks grade 80 – for applications with wire rope slings acc. to EN 13414-1.

Angaben zu Ersatzteilen für diese Haken finden Sie auf der Seite 8.23 in diesem Katalog.
Details of the spare parts for these hooks are given on page 8.23 of this catalogue.