




EIN Seildurchmesser - DREI Terminal-Generationen
One rope diameter - three connector options



ASS Mini-Gewindeterminal Typ KW
ASS Threaded terminal type KW, Mini type



ASS Mini-Gewindeterminal Typ KW mit langem Gewinde
ASS Threaded terminal type KW, Mini type with extra long thread



ASS Mini-Gewindeterminale Typ KW
mit Rechtsgewinde oder Linksgewinde

ASS Threaded terminal type KW, Mini type
with right hand thread or left hand thread

Seil-Ø rope Ø mm	Gewinde thread d ₁	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₅ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	Artikelnummer* stock no. *
3	M 5	6,3	3,3	5,5	48	18	25	311 014 005 311 015 005
4	M 6	7,5	4,3	6,4	59	24	30	311 014 006 311 015 006
5	M 8	9	5,3	7,8	68	30	30	311 014 008 311 015 008
6	M 10	12,5	6,3	10,8	84	36	40	311 014 010 311 015 010
8	M 12	16	8,3	14	115	55	50	311 014 012 311 015 012
10	M 16	17,8	10,5	15,5	142	70	60	311 014 016 311 015 016

*Die Angaben in **Schwarz** beziehen sich auf die Terminals mit Rechtsgewinde, die Angaben in **Grau** auf die Terminals mit Linksgewinde.

* All figures written in **black** refer to the terminals with right hand thread, while the figures written in **grey** refer to the terminals with left hand thread.

ASS Mini-Gewindeterminale Typ KW
mit langem Gewinde, rechts oder links

ASS Threaded terminal type KW, Mini type
with extra long thread, right or left hand

Seil-Ø rope Ø mm	Gewinde thread d ₁	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₅ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	Artikelnummer* stock no.*
3	M 5	6,3	3,3	5,5	73	18	50	311 016 005 311 017 005
4	M 6	7,5	4,3	6,4	89	24	60	311 016 006 311 017 006
5	M 8	9	5,3	7,8	98	30	60	311 016 008 311 017 008
6	M 10	12,5	6,3	10,8	124	36	80	311 016 010 311 017 010
8	M 12	16	8,3	14	165	55	100	311 016 012 311 017 012
10	M 16	17,8	10,5	15,5	202	70	120	311 016 016 311 017 016

*Die Angaben in **Schwarz** beziehen sich auf die Terminals mit Rechtsgewinde, die Angaben in **Grau** auf die Terminals mit Linksgewinde.

* All figures written in **black** refer to the terminals with right hand thread, while the figures written in **grey** refer to the terminals with left hand thread.

Wichtiger Hinweis:

d₅ entspricht bei ordnungsgemäßer Verpressung beim Typ KW dem Durchmesser nach dem Verpressen, daher ist der Schaft ohne Wulst. d₅ ist aber nicht identisch mit dem Bohrungsdurchmesser in den Stützen.

Der Verpresser der Drahtseile (Konfektionär) gibt Ihnen gern Auskunft.

Important note:

d₅ corresponds for type KW to the diameter after swaging, therefore the shaft is without bulge. d₅ does not correspond to the diameter of the bore hole in the posts.

The responsible swaging company will give you the required details.

Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung in der Bestellung gemacht werden, liefern wir die oben aufgeführten Terminals mit Rechtsgewinde.

All terminals are delivered with right hand thread unless specified otherwise.

