


ASS Multi-Winkel-Abgang
 für glatte Pfosten

ASS Angle Positioner
 for flat posts

Nenngröße nominal size	passend für Gewinde fits for thread	d mm	d ₁ mm	d ₂ mm	w		h mm		Artikelnummer stock no
					von from	bis to	von from	bis to	
6	M 4 – M 6	6,4	13	20	25°	45°	9,5	10,5	332 510 006
10	M 8 – M 10	10,6	18	24	25°	45°	14	15	332 510 010





DBP

ASS Multi-Winkel-Abgang
 für runde Pfosten

ASS Angle Positioner
 for round posts

Nenngröße nominal size	passend für Gewinde fits for thread	d mm	d ₁ mm	d ₂ mm	w		h mm		Artikelnummer stock no
					von from	bis to	von from	bis to	
6	M 4 – M 6	6,4	13	20	25°	45°	12	13	332 511 006
10	M 8 – M 10	10,6	18	24	25°	45°	16	18	332 511 010



DBP



Passend für Pfosten mit einem Außendurchmesser von 30 – 50 mm
 For posts with an outside diameter of 30 – 50 mm

Seilverspannungen von 25° bis 45° sind durch stufenlose Verstellung möglich.
 The ASS Angle Positioner permits tensioning of the ropes between 25 and 45 degrees.

